

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


Flansch / Flansch, DN 100-500, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 100-500 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 100-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 100-500 PTFE+C
Spindel	DN 100-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 100-500 FPM
Betätigung	DN 100-500 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 100-500



DN 100-500



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	285532	186	206	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	248	114	300	23.0
125	16	285533	224	216	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	258	112	325	30.0
150	16	285534	224	236	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	279	118	350	37.0
200	16	285536	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	68.0
250	16	285537	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	500	122.0
300	16	285538	363	343	118	250	460.0	410.0	26.0	500.0	412	115	500	190.0
350	16	285575	363	418	118	290	520.0	470.0	26.0	500.0	487	192	706	268.0
400	16	285539	444	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	810	365.0
500	16	285540	475	577	180	390	715.0	650.0	33.0	500.0	648	259	978	595.0