# Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang

PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-250, reduzierter Durchgang

| | |
|---|---|
| Gehäuse | DN 65-250 Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 65-250 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 65-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-250 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-250 NBR |
| Betätigung | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl |
| Flansch | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |

## Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 65-150




DN 200-250




| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 280570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 |
| 80 | 25 | 280571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 |
| 100 | 25 | 280572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 |
| 125 | 25 | 280573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 |
| 150 | 25 | 280574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 |
| 200 | 25 | 280576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 |
| 250 | 25 | 280577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

# Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang

PN 25, Flansch / Flansch, DN 300-500, reduzierter Durchgang

| | |
|---|---|
| Gehäuse | DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 300-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 300-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 300-500 NBR |
| Betätigung | DN 300-500 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
| Flansch | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |

## Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 300-600




DN 300-600




| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28059805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 |
| 350 | 25 | 28059505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 |
| 400 | 25 | 28059905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 25 | 28050005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.