

Gaskugelhähne, voller Durchgang

Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang

Gehäuse	DN 50-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 50-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 50-400 NBR
Betätigung	DN 50-200 Mit Griff aus verzinktem Stahl DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 50-125



DN 150-400



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	250510	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	250511	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	250512	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	250513	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	250514	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	250516	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	25053705		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	25053805		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	25053505		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	25053905		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0