# Vannes d'équilibrage X, acier inoxydable, passage réduit

248X série, X-serie, raccord à sertir / raccord à sertir, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), passage réduit

| | |
|---|---|
| Corps | DN 15-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Bille | DN 15-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), tube d'écoulement composite |
| Sceau à billes | DN 15-50 PTFE+C |
| Tige | DN 15-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Joint de tige | DN 15-50 FPM/NBR |
| Bloc de mesure | DN 15-50 Auto-scellant, acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM |
| Fonctionnement | DN 15-50 avec bouton de commande de précision |
| Joint torique du raccord à sertir (LBP) | DN 15-50 CIIR |



## Conditions d'exploitation

-20 ° à +120 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 10-50




| DN | PN | Produit n° | mm | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 248015X | 18 | 21.3 | 33.7 | 77.0 | 91 | 28 | 72 | 220 | 25 | 73 | 0.9 |
| 20 | 16 | 248020X | 22 | 25.4 | 42.4 | 77.0 | 95 | 28 | 72 | 220 | 25 | 73 | 1.0 |
| 25 | 16 | 248025X | 28 | 31.4 | 28.3 | 77.0 | 99 | 29 | 72 | 220 | 25 | 73 | 1.2 |
| 32 | 16 | 248032X | 35 | 38.3 | 60.3 | 77.0 | 102 | 26 | 72 | 220 | 30 | 73 | 1.5 |
| 40 | 16 | 248040X | 42 | 45.5 | 70.0 | 77.0 | 110 | 29 | 72 | 220 | 30 | 73 | 1.8 |
| 50 | 16 | 248050X | 54 | 58.0 | 88.9 | 77.0 | 119 | 28 | 72 | 220 | 30 | 73 | 2.5 |

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.



Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.