


Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

102X wersja, X-seria, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany


Korpus	DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM
Działanie	DN 10-50 z uchwytem kompozytowym



Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



DN 10-50



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
10	40	102010X	130	10	Rp 3/8	33.7	32.0	119	86	75	0.4
15	40	102015X	130	10	Rp 1/2	33.7	32.0	119	84	85	0.4
20	40	102020X	130	15	Rp 3/4	42.4	32.0	123	81	100	0.6
25	40	102025X	130	20	Rp 1	48.3	32.0	125	84	115	0.7
32	40	102032X	130	25	Rp 1 1/4	60.3	32.0	129	83	130	1.1
40	40	102040X	130	32	Rp 1 1/2	70.0	32.0	133	84	150	1.4
50	40	102050X	130	40	Rp 2	76.1	32.0	140	85	180	2.0