



Zawory równoważące typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

248X wersja, X-seria, złącze zaciskowe / złącze zaciskowe, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętką precyzyjnego ustawienia
O-ring połączenia zaciskowego (LBP)	DN 15-50 CIIR




Warunki działania
od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50



DN	PN	Nr katalogowy	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	248015X	18	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	248020X	22	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	248025X	28	31.4	48.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	248032X	35	38.3	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	248040X	42	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	248050X	54	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.