


Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

235 серия, фланец / сварка, EN (DIN), DN 65-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-250 PTFE+C
Шток	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-250 FPM/NBR
Управление	DN 65-250 ручка из нержавеющей стали
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 16




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	235065	278	50	76.1	114.3	185.0	145.0	18.0	150	51	310	150	3,0	6.7
80	16	235080	278	65	88.9	114.3	200.0	160.0	18.0	160	58	310	150	3,0	8.1
100	16	235100	278	80	114.3	139.7	220.0	180.0	18.0	175	54	340	163	3,0	12.6
125	16	235125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	220	68	340	163	4,0	21.1
150	16	235150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	240	74	360	198	4,0	29.9
200	16	235200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	280	92	410	200	4,0	40.4
250	16	235250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	340	108	540	265	4,0	76.4