

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-500 PTFE+C
Spindel	DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-500 FPM
Manövrering	DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 100-500



DN 100-500



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	285532		186	206	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	248	114	300	23.0
125	16	285533		224	216	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	258	112	325	30.0
150	16	285534		224	236	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	279	118	350	37.0
200	16	285536	4503195	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	68.0
250	16	285537	4503196	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	500	122.0
300	16	285538		363	343	118	250	460.0	410.0	26.0	500.0	412	115	500	190.0
350	16	285575		363	418	118	290	520.0	470.0	26.0	500.0	487	192	706	268.0
400	16	285539		444	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	810	365.0
500	16	285540		475	577	180	390	715.0	650.0	33.0	500.0	648	259	978	595.0